

Marque : Bilovax

Modèle : Chaudière au bois LS950

Le système de chauffage central à l'eau chaude

SPÉCIFICATIONS BILOVAX LS950

Type de combustible	Bois
Capacité de chargement	Jusqu'à 220 lb (100 kg)
Puissance	1 000 000 BTU – 160 000 BTU/h basé sur 200 lb de bois
Superficie	Jusqu'à 10 000 pieds carrés
Appareil sous pression	Soupape de sécurité de 15 lb de pression
Construction	Acier 1/4"
Finition extérieure	Acier inoxydable
Dimensions extérieures	40-5/8" L x 80-9/16" P x 71-1/8" H 103 cm L x 205 cm P x 181 cm H)
Diamètre du tuyau d'évacuation recommandé	8" (paroi simple à 18" du mur combustible et paroi double à 6" du mur combustible)
Type de cheminée	Isolée 2 100 °F (1 150 °C)
Diamètre de cheminée recommandé	8"
Dimensions de la chambre à combustion	26-7/8" L x 53-3/4" P x 22-9/16" H (68 cm L x 137 cm P x 57 cm H)
Longueur maximale du bois	Jusqu'à 48 pouces (122 cm)
Dimensions de l'ouverture de la porte	18-3/8" L x 18-7/8" H (47 cm L x 48 cm H)
Dimensions du tiroir à cendres	11-3/4" L x 27-1/4" P x 4-1/4" H (30 cm L x 69 cm P x 11 cm H)
Dégagement minimum devant	48" (122 cm)
Dégagement minimum arrière	24" (61 cm)
Dégagements minimum côtés	Côté droit : 9" (23 cm) – Côté gauche : 24" (61 cm)
Poids	3 600 lb (1 630 kg)
Sortie raccordement de l'eau	2"
Contrôle électrique	110 volts, 5 ampères
Normes d'essais – pollution/sécurité	Tests réussis selon les normes CSA/B415
Émissions de particules	À venir

OPTIONS

Biénergie (bois-électricité)

Puissance – éléments optionnels

Modèles	Volts	Ampères
LS950-E24 kW	240	100

Localisation de l'élément électrique	À l'arrière
--------------------------------------	-------------



bilovax
par L.S. Bilodeau inc.
LS950



Modèle : Chaudière au bois LS150

- **Technologie sans fumée** (93 % moins d'émissions)
- Innovation **environnementale** (plus de 35 % d'économie de bois)
- Pour **système radiant**
- Chauffage de l'eau domestique
- Option biénergie bois-électricité



L.S. Bilodeau INC.
FABRICATION DE PRODUITS EN ACIER